

SKFバッテリー駆動グリースガンLAGG 400B

素早く簡単にグリース注入

バッテリー駆動グリースガンLAGG 400Bは、高品質のグリースガンで、ベアリングや機械類、車両、他の用途の潤滑に適しています。人間工学的にデザインされ、ユーザーフレンドリーなこのグリースガンは、SKF標準のグリースカートリッジ (420 ml) あるいは約500 cm³のグリースを充填して使用することができます。

- 手動型のグリース注入器とは比較にならない程早く、最小限の努力で420 mlのカートリッジをおよそ10分で空にすることができ、コストと時間節約が可能
- 電気による稼働およびハンドグリップタイプの人間工学的なデザインにより、手動タイプと比べオペレーターの疲労を大きく減らすことが可能
- 片手で簡単に使用でき、使いやすい
- 数種類の電気プラグと2つの電源 (230 Vと110 Vのチャージャー) にて供給されるので、世界中で使用が可能
- バッテリー駆動で電源の必要がないので、ほとんどすべての環境で使用可能
- 1 000回のバッテリー充電が可能という長寿命化なので、製品のトータルコスト減少に貢献
- 再充填可能: グリース充填ニップルとエア抜きバルブにより、充填器あるいはグリースポンプによる充填が可能
- 40 MPa (5 800 psi) にセットされる安全弁セッティングにより、オペレーターに対する高い安全性
- SKFホースやSKFグリースメーターLAGM 1000E、他のアクセサリ等と互換性があるM10x1ノズル付属
- 肩掛けストラップ付きで、作業者の負担を軽減し、持ち運びに便利



再給油/再給脂



テクニカルデータ

型番	詳細
LAGG 400B	SKFバッテリー駆動グリースガン (230 Vチャージャー)
LAGG 400B/US	SKFバッテリー駆動グリースガン (110 Vチャージャー)
最大稼働圧力	40 MPa (5 800 psi)
最小破裂圧力	80 MPa (11 600 psi)
グリースノズル	4ジョーズ (DIN 71412に沿ったニップルが最適)
稼働温度	- 15 °Cから50 °C
グリース NLGI	NLGI 000からNLGI 2

重量/寸法

バッテリー含 寸法 (L x H x D)	410 x 230 x 80 mm
重量 (バッテリー含)	3,1 kg
キャリーケース寸法 (L x H x D)	480 x 390 x 130 mm
総重量 (ケース含)	5,4 kg

補修パーツ

型番	詳細
LAGG 400B-1	グリッブノズル付き高圧ホース 750 mm
LAGG 400B-2	バッテリーパック



© SKFは、SKFグループの登録商標です。

© SKF Group 2009

この出版物の内容に関する著作権は発行者に帰属し、全てまたは一部を書面による事前許可なく複製または転載することを禁じます。この出版物に含まれる情報の正確性については最善の注意を払っていますが、ここに含まれる情報の利用によって、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる損失または損害について、弊社では一切責任を負わないものとします。

MP/PDS LAGG400B JA • October 2012

www.mapro.skf.com • skf.com/lubrication

