

# ホットプレート 729659 C

## サーモスタット付き軸受用ヒーター

SKFホットプレート729659 Cは、小型軸受を組込む前に一度に全部暖めておくために設計されています。プレートの温度は、50℃から200℃までの設定した温度に調節できます。加熱面は平面になってい

るので、軸受を均一に加熱することができます。カバーが付いているので、温度を保持し、異物の混入を防ぐことができます。



### テクニカルデータ

型式	729659 C 729659 C/110V
電圧	729659 C 230 V (50/60 Hz) 729659 C/110 V 115 V (50/60 Hz)
電力	1 000 W
温度範囲	50–200 °C
プレート寸法 (l × w)	380 × 178 mm

カバー高さ	50 mm
合計寸法 (l × w × h)	390 × 240 × 140 mm
重量	4,7 kg



取付け・潤滑



© SKFはSKFグループの登録商標です。

© SKF Group 2011

この出版物の内容に関する著作権は発行者に帰属し、全てまたは一部を書面による事前許可なく複製または抜粋することを禁じます。この出版物に含まれる情報の正確性については最善の注意を払っていますが、ここに含まれる情報の利用によって、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる損失または損害について、弊社では一切責任を負わないものとします。

MP/PDS 729659C JA • October 2011

[www.skf.jp](http://www.skf.jp) • [skf.jp/lubrication](http://skf.jp/lubrication)

