

# 油圧ポンプ 729124

## 100 MPa

729124ポンプは、最大圧力100 MPaが要求される軸受や部品を取付ける油圧ナット(HMV 54E以下)に使用するのに適しています。このポンプには1 500 mmの耐圧ホース、クイックカップリング、ニップル、圧力計が付属しています。またポンプにはSKFの取付け作動油LHMF 300が充てんされており、予備と

してもう1リットルの作動油が付属しています。A0Hスリーブのようにスペースの関係上クイックカップリングやニップルを使用できない用途では、特殊ポンプ設計もご用意できます(729124 A)。

- HMV 54E以下の油圧ナットに適合
- 予備の取付け作動油1リットルが付属
- 特殊ポンプ構造も可能
- 頑丈な保護ケース入り
- オイルタンク容量250 cm<sup>3</sup>

### 用途

- SKF油圧ナット HMV 54E以下
- その他、最大圧力100 MPaのオイルインジェクション用途



### テクニカルデータ

型式	729124	耐圧ホース長さ	1 500 mm
最大圧力	100 MPa	接続ニップル	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ワンタッチ式
吐出量/ストローク	0,5 cm <sup>3</sup>	重量	3,5 kg
オイルタンク容量	250 cm <sup>3</sup>		



取付け・潤滑



© SKFはSKFグループの登録商標です。

© SKF Group 2011

この出版物の内容に関する著作権は発行者に帰属し、全てまたは一部を書面による事前許可なく複製または抜粋することを禁じます。この出版物に含まれる情報の正確性については最善の注意を払っていますが、ここに含まれる情報の利用によって、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる損失または損害について、弊社では一切責任を負わないものとします。

MP/PDS 729124 JA • October 2011

[www.skf.jp](http://www.skf.jp) • [skf.jp/lubrication](http://skf.jp/lubrication)

